


Legenda materiálů



A (podhled nad 1.NP)

- geotextilie 200 g/m² (ochrana izolace proti prachu)
- tepelná izolace – měkká a lehká deska z kamenné vlny (minerální vlny) pojené organickou pryskyřicí, v celém objemu hydrofobizované součinitel tepelné vodivosti λD=0,037 W.m–1.K–1, tl. 120 mm + 160 mm mezi spodní pásy příhradových vazníků a nad spodní pásy
- parozábrana skládající se z výztužené mřížky, dvou vrstev polyetylenové laminované fólie a z reflexní aluminiové vrstvy, 170 g/m²
- SDK podhled tl. 12,5 mm s požární odolností 15 minut (m.č. 102 a 103 impregnovaný proti vlhkosti) na ocelový rošt (profil CW 50)
- parapropustná malba břídlá (1x penetrace, 2x nátěr)

B (střechno)

- střešní krytina – velkoformátová plechová krytina v profilaci tašek
- latě a kontralatě 60/40 mm, nátěr 2x proti dřevokazným škůdcům a houbám
- 5–ti vrstvá pojistná hydroizolace, difúzně otevřená, na dřevěné bednění, povrch shora: netkaná textilie z plastových vláken, samolepicí pás pro dokonalé spojení, povrch vespod: netkaná textilie z plastových vláken, nosná vložka: umělohmotná rohož, max. síla v tahu: podélně ≥250 N/50 mm, příčně ≥250 N/50 mm
- roztažnost: podélně ≥50%, příčně ≥60%, třída ZVDH: UDB A
- plně bednění z prken tl. 24 mm smrk l., nátěr 2x proti dřevokazným škůdcům a houbám
- střešní nosná impregnovaná konstrukce z dřevěných příhradových vazníků (součástí dodávky vazníků bude i zavětrování)

C (přesah střechy)

- střešní krytina – velkoformátová plechová krytina v profilaci tašek
- latě a kontralatě 60/40 mm, nátěr 2x proti dřevokazným škůdcům a houbám
- 5–ti vrstvá pojistná hydroizolace, difúzně otevřená, na dřevěné bednění, povrch shora: netkaná textilie z plastových vláken, samolepicí pás pro dokonalé spojení, povrch vespod: netkaná textilie z plastových vláken, nosná vložka: umělohmotná rohož, max. síla v tahu: podélně ≥250 N/50 mm, příčně ≥250 N/50 mm, roztažnost: podélně ≥50%, příčně ≥60%, třída ZVDH: UDB A
- hoblované plně bednění z prken tl. 24 mm smrk l., nátěr 2x proti dřevokazným škůdcům a houbám
- střešní nosná impregnovaná konstrukce z dřevěných příhradových vazníků (součástí dodávky vazníků bude i zavětrování)

E (keramická dlažba v 1.NP – s hydroizolační stěrkou – m.č. 102 a 103)

- keramická dlažba do flexibilního lepidla tl. 15 mm
- hydroizolační stěrka s bandáží rohů a koutů (pouze v hygienických prostorách, vytáhnout na stěny do výšky 0,25 m)
- stávající očištěná popř. lokálně opravená betonová podlaha

Skladby F, G a I – viz výkres č. D3.1

Výpracoval	Zodp. projektant	Tech. kontrola	PROJEKT SVĚTLÁ, v.o.s. projektová a inženýrská činnost Havířská 616 582 91 Světlá nad Sáz. Tel., fax : 569 452 205
Ing. Miličček	Ing. Kovandová	Ing. Kovandová	
Kreslil Ing. Miličček	<i>Kovandová</i>		
Investor			
Město Zruč nad Sázavou, Zámek 1, 285 22 Zruč nad Sázavou			
Akce			
Stavební úpravy a přístavba hasičské zbrojnice SDH			
SO 01 – zbrojnice SDH			
Obsah výkresů			
Rez A–A – nový stav			
Měřítko	Č. výkresu		
1:50	D1.9		